

Унифлот

Шпаклевка гипсовая высокопрочная КНАУФ-Унифлот.

Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками.

Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне.

Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

Область применения

Предназначена для заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), КНАУФ-суперлистов (ГВЛ), КНАУФ-суперпола (элементы пола из ГВЛВ) и перфорированных плит КНАУФ-Клинео с кромкой 4ПК и КНАУФ-Акустика с кромками 4ПК и 2ФК/2ПК.

При применении смеси КНАУФ-Унифлот заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (ПЛУК) производится без использования армирующей ленты.

Предназначена для внутренних работ.

• **Технические характеристики**

Показатели	Значения
Толщина слоя	
• минимальная	1 мм
• максимальная	5 мм
Расход	
• для потолков	0,3 кг
• для перегородок	0,5 кг
Максимальный размер фракции	не более 0,15 мм
Прочность	
сжатие	5,2 МПа
изгиб	2,7 МПа

Упаковка	бумажный мешок, 25 и 5 кг
Срок хранения	6 месяцев в неповрежденной упаковке