

## Евро 2



### ТИП

Глубоко матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих помещениях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис

AP

Цвета

Колеруется в светлые оттенки по гамме «Тиккурила Симфония».

Степень блеска

Глубоко матовая

Расход

Расход на 1 слой  
8–10 м<sup>2</sup>/л на окрашенную поверхность,  
7–9 м<sup>2</sup>/л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои,  
3–5 м<sup>2</sup>/л на бетонную и оштукатуренную поверхность.

Тара

2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 1 час.  
Межслойная выдержка – 2–3 часа.

Термостойкость

Выдерживает 85°C сухого тепла.

Сухой остаток

Около 56% в зависимости от цвета.

Плотность

Около 1,4 кг/л в зависимости от цвета.

Хранение

Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.