Краткое описание: гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана

Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.

Области применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; утеплённая скатная кровля.

Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу).

Недопустимо монтировать в кровельных конструкциях при атмосферных осадках.

В качестве основной или временной кровли не использовать!

Ширина, м: 1,4 или 1,6
Размер, м2: 70; 35

Технические характеристики материалов Изоспан А:

Состав	Разрывная нагрузка прод./попер. Н/5см, не менее	Паропроницаемость г/м2/сут, не менее	Водоупорность мм.вод.ст., не менее	УФ-стабильность, мес.
100% полипропилен	190/139	3500	330	3-4

Температурный диапазон применения материала от -60 до + 80 ^{0}C