



Грунтовка "Для внутренних работ"

Описание:

Для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки, бетона и кирпича, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных материалов. Применяется только для внутренних работ.

- высокая концентрация латекса;
- глубоко проникает в материал;
- препятствует осыпанию и растрескиванию основы;
- образует газо- и паропроницаемое покрытие;
- экономит наносимые лакокрасочные материалы.

Назначение

- для подготовки отслаивающихся, непрочных, сильно впитывающих оснований (бетон, гипс, дерево, кирпич, старая штукатурка, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты) к нанесению последующих покрытий.
- для достижения высокой прочности и долговечности итогового покрытия
- для обеспечения равномерного нанесения и экономии последующих материалов

Особенности

- глубоко проникает в материал
- препятствует осыпанию и растрескиванию основы
- образует газо- и паропроницаемую пленку после высыхания

Рекомендуется

- Для усиления адгезии с последующими материалами.
- Для укрепления поверхностного слоя

Состав:

Полимерная дисперсия с модифицированными добавками ведущих мировых фирм.

Подготовка основания:

- поверхность должна быть сухой, прочной, не иметь загрязнений, масляных или отслаивающихся покрытий
- от +5° до +30°С
- грунтовка наносится кистью, валиком или краскопультом при температуре

Приготовления раствора:

Продукт готов к нанесению.